



Poštovani korisniče,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod. Pre montaže pažljivo pročitajte instrukcije koje slede. Jednu kopiju bi trebalo dati krajnjem korisniku. Proizvođač na svoj proizvod daje 10-godišnju garanciju od datuma kupovine na greške koje su rezultat procesa proizvodnje ili defekata u materijalu. Instalaciju mora izvesti kvalifikovani instalater, u skladu sa važećim zakonima i standardima. Morate se pridržavati sledećih uputstava za instalaciju, upotrebu i održavanje.

Upustvo za montažu

- Radijatori se mogu koristiti u sistemima tople vode i parnim sistemima (maksimalna temperatura 120°C)
- Maksimalni radni pritisak je 6 bara (600kPa); - 16 atmosfera (1,6MPa) za specijalne modele
- Prilikom postavljanja radijatora moraju se obezbediti minimalna rastojanja i to: 12 cm od poda, 2-5 cm od zida, 10 cm od polica ili maski
- Zid iza radijatora mora biti dobro izolovan da se spreče gubici toplote
- Svaki radijator mora biti opremljen sa ozračnim čepom, po mogućstvu automatskim (ako postoji mogućnost da se radijator odvoji od sistema, automatski ozračni čepovi su obavezni)
- Na temperaturi od 25°C pH vrednost vode mora biti između 7 i 8; voda mora biti tretirana sa aditivima za sisteme sa materijalima od različitih metala – u skladu sa standardom zemlje u kojoj se radi instalacija. Samo određeni proizvodi, kao što je CILLIT HS 23 Combi, se mogu koristiti.

Ako se pokaže da je voda u sistemu sklona izazivanju korozije, garancija se neće priznavati. Površine između rebara na koje dolazi zaptivka se uvek farbaju; kada se spajaju rebra ili stavlja fitting u radijatore ove površine se ne smeju šmirglati ili brusiti da bi se izbeglo curenje.

Uputstvo za upotrebu i održavanje

- Ne koristiti abrazive za čišćenje površina radijatora
- Radijator se ne sme odvajati od sistema potpunim zatvaranjem ventila
- U slučaju da je potrebno često ozračivanje radijatora, sistem ne funkcioniše ispravno i treba kontaktirati instalatera

Pečat i potpis prodavca :		KUPAC Ime _____ Adresa _____ Grad _____
Garantni rok :	Datum prodaje :	
MODEL		